



## СХД UTINET Prostor 6132B

<b>Максимальное количество контроллеров:</b>	8
<b>Максимальное количество инициаторов:</b>	4096
<b>Поддерживаемые протоколы:</b>	iSCSI (iSER) / FC / NFS / SMB
<b>Подключаемые дисковые полки:</b>	4U - 108 LFF/SFF SAS DUAL Contrl
<b>Дедупликация:</b>	Опционально
<b>Миграция данных с/на СХД других производителей:</b>	Опционально
<b>Размеры (В x Ш x Д):</b>	482.6 x 698.5 x 177.8 мм
<b>Рабочая влажность:</b>	5% - 95% без конденсации
<b>VMAPP:</b>	Опционально
<b>Мах кэш 2R, ГБ:</b>	60000
<b>Мах кэш 2W, ГБ:</b>	-
<b>Активация подсистемы обеспечения консистентных снимков и клонов:</b>	Опционально
<b>Активация расширения системы мониторинга:</b>	Опционально
<b>Базовое программное обеспечение:</b>	Кластерное ПО, Мультирейд, Мгновенные снимки, Клоны, Компрессия, Ассинхронная репликация
<b>Дисков в контроллере:</b>	24
<b>Доступные SAS 10k диски (SFF):</b>	450Gb / 600Gb / 900Gb / 1.2Tb / 1.8Tb
<b>Доступные SAS 15k диски (SFF):</b>	300Gb / 450Gb / 600Gb
<b>Доступные SAS 7.2k диски (LFF):</b>	2Tb - 22Tb
<b>Доступные SSD/SAS диски (SFF):</b>	100Gb / 200Gb / 400Gb / 500Gb / 800Gb / 1Tb / 1.6Tb / 1,92Tb / 3,84Tb / 7,68Tb / 15,36Tb
<b>Кол-во поддерживаемых HDD:</b>	1616
<b>Кол-во поддерживаемых SSD SAS:</b>	480
<b>Количество контроллеров в базовой комплектации:</b>	2
<b>Кэш уровень 1 на контроллер, ГБ:</b>	512
<b>Кэш уровень 2R, ГБ:</b>	
<b>Кэш уровень 2W, ГБ:</b>	480
<b>Максимально 'сырое' пространство, Pб:</b>	23,53
<b>Максимальный кэш уровень 1 на контроллер, ГБ:</b>	3072
<b>Платформа управления:</b>	Prostor 6024B
<b>Синхронная репликация:</b>	Опционально
<b>Тип СХД:</b>	Унифицированный HDD/SSD
<b>Блок питания:</b>	1+1 (1200 W)
<b>Порты расширения:</b>	Порты SAS 12 Гб/с на контроллер: 2 шт; Mgmt порты на контроллер, 1 Гб/с: 2 шт; Портов 8/16/32 Гб/с FC (на контроллер): 16 шт; Портов 10/25 Гб/с Eth (на контроллер): 16 шт; Портов 50 Гб/с Eth (на контроллер): 8 шт; Портов 100 Гб/с Eth (на контроллер): 4 шт.
<b>Уровни RAID:</b>	1, 5, 6, 10, 50, 60, B3
<b>Гарантия:</b>	Базовая: 3 года, NBD Расширенная: 5 лет, 24/7
<b>Температура при эксплуатации:</b>	0° - 35°C